

## Declaración de prestaciones CE

De acuerdo a la CPR, Regulación (EU) N° 305/2011  
Edición: 06/05/2014

Código de identificación único del tipo de producto:

### Ratio Sellador de poliuretano

Usos indicados para el producto de construcción:

**Sellado en fachadas tanto en aplicaciones interiores como exteriores**  
**Sellado en suelos transitables**

De acuerdo a las especificaciones técnicas armonizadas aplicables:

**EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT**  
**EN 15651-4:2012: Type PW-INT**

Sistemas de evaluación y verificación de la consistencia de las prestaciones del producto de construcción, tal y como se establece en el Anexo V:

**Sistema 3**  
**Sistema 3: Reacción al fuego**

Nombre y dirección de contacto del fabricante, tal y como se requiere según el artículo 11(5):

**Ehlis, S.A.**  
c/ Sevilla s/n  
08740 Sant Andreu de la Barca  
Barcelona-España

El Organismo notificado: **GINGER CEBTP, NB 0074** ha llevado a cabo la **Determinación del Tipo de Producto** de acuerdo al Sistema 3.

Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Rendimiento	Especificaciones técnicas armonizadas
<b>REACCIÓN AL FUEGO</b>	Clase E	
Liberación de sustancias químicas dañinas para el medio ambiente	Sin determinar	
<b>ESTANQUEIDAD Y HERMETICIDAD</b>		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	EN 15651-1: 2012
Pérdida de volumen	≤ 15%	EN 15651-4: 2012
Propiedades tensoras a la rotura (23°C)	≥ 25%	
Propiedades tensoras a una extensión mantenida	NPD	
Propiedades tensoras a una extensión mantenida tras inmersión	NPD	
Resistencia al desgarro	NPD	
<b>DURABILIDAD</b>	Apto	

Condicionado: Método B  
Sustratos: Aluminio, Mortero

El rendimiento de este producto se ajusta a las prestaciones declaradas. Esta declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Alejandro Ehlis  
Gerente

